一般項目	最大定格		電気的特性					備考	ピン接続図
	項目	定格値	項目	最小	標準	最大	測定条件		
●ＲＮ７１２Ｄ　ローム 用途：VHF/UHF バンド可変減衰器，AGC 用。 特長：高周波順抵抗が小さく低容量。	V_R(V)	50	V_F(V)			1.00	I_F=10mA	PIN ダイオード	3 2 1 (上面)
	I_F(mA)	50	I_R(nA)			100.00	V_R=50V		
	Pd(mW)	100	Ct(pF)			0.40	V_R=35V, f=1MHz		
	Tj(℃)	125	r_F(Ω)			10.00	I_F=10mA, f=100MHz		
●ＲＮ７１２Ｆ　ローム 用途：VHF/UHF バンド可変減衰器，AGC 用。 特長：高周波順抵抗が小さく低容量。	V_R(V)	50	V_F(V)			1.00	I_F=10mA	PIN ダイオード	3 2 1 (上面)
	I_F(mA)	50	I_R(nA)			100.00	V_R=50V		
	Pd(mW)	100	Ct(pF)			0.40	V_R=35V, f=1MHz		
	Tj(℃)	125	r_F(Ω)			10.00	I_F=10mA, f=100MHz		
●ＲＮ７１９Ｄ　ローム 用途：VHF/UHF バンド可変減衰器，AGC 用。 特長：高周波順抵抗が小さく低容量。	V_R(V)	50	V_F(V)			1.00	I_F=10mA	PIN ダイオード	3 2 1 (上面)
	I_F(mA)	50	I_R(nA)			100.00	V_R=50V		
	Pd(mW)	100	Ct(pF)			0.40	V_R=35V, f=1MHz		
	Tj(℃)	125	r_F(Ω)			10.00	I_F=10mA, f=100MHz		
●ＲＮ７１９Ｆ　ローム 用途：VHF/UHF バンド可変減衰器，AGC 用。 特長：高周波順抵抗が小さく低容量。	V_R(V)	50	V_F(V)			1.00	I_F=10mA	PIN ダイオード	3 2 1 (上面)
	I_F(mA)	50	I_R(nA)			100.00	V_R=50V		
	Pd(mW)	100	Ct(pF)			0.40	V_R=35V, f=1MHz		
	Tj(℃)	125	r_F(Ω)			10.00	I_F=10mA, f=100MHz		